



磁条

- yafree导航/站点磁条由优质橡胶体及异性磁粉复合而成，采用独特充磁方式，为AGV专用产品。
- yafree导航磁条胶体具有极好的柔韧性，采用拉伸方法粘贴磁条，即可贴出弧形。
- 规格尺寸接受定制。



规格参数

| 型号 | 保护膜 | 表面极性 | 材质 | 使用温度 | 建议用途 | 背面处理 | 宽度 | 厚度 | 长度 | 施工工艺 |
|--------------|-------|------|------|------|------|-------|------|-------|-----|------|
| YF-GTN50G-3M | PVC绿色 | S | 磁性磁粉 | 0~60 | 站点 | 3M双面胶 | 50mm | 1.3mm | 25m | 粘贴 |
| YF-GTN50Y-3M | PVC黄色 | N | 磁性磁粉 | 0~60 | 站点 | 3M双面胶 | 50mm | 1.3mm | 25m | 粘贴 |




规格参数

| 型号 | 建议用途 | 表面极性 | 材质 | 使用温度 | 保护膜 | 背面处理 | 宽度 | 厚度 | 长度 | 施工工艺 |
|-------------|------|------|------|------|-----|-------|------|-------|-----|------|
| YF-GTN30-3M | 导航 | N | 磁性磁粉 | 0~60 | | 3M胶 | 30mm | 1.2mm | 25m | 粘贴 |
| YF-GTN50-3M | 导航 | N | 磁性磁粉 | 0~60 | | 3M胶 | 50mm | 1.2mm | 25m | 粘贴 |
| YF-GTN30 | 导航 | N | 磁性磁粉 | 0~60 | | 国产双面胶 | 30mm | 1.2mm | 25m | 粘贴 |
| YF-GTN50 | 导航 | N | 磁性磁粉 | 0~60 | | 国产双面胶 | 50mm | 1.2mm | 25m | 粘贴 |



规格参数

| 型号 | 建议用途 | 表面极性 | 材质 | 使用温度 | 保护膜 | 背面处理 | 宽度 | 厚度 | 长度 | 施工工艺 |
|---------------|------|------|------|------|-----|------|------|-----|------|------|
| YF-GTN3040-3M | 导航 | N | 磁性磁粉 | 0~60 | 绿色 | 3M胶 | 30mm | 4mm | 0.5m | 粘贴 |
| YF-GTN2040-3M | 导航 | N | 磁性磁粉 | 0~60 | 绿色 | 3M胶 | 20mm | 4mm | 0.5m | 粘贴 |



规格参数

| 型号 | 建议用途 | 凹面极性 | 材质 | 使用温度 | 保护膜 | 背面处理 | 宽度 | 厚度 | 长度 | 施工工艺 |
|------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|----|------|
| YF-GTN0610 | 导航 | N | 磁性磁粉 | 0~60 | | | 6mm | 10mm | 1m | 埋地 |
| YF-GTN1010 | 导航 | N | 磁性磁粉 | 0~60 | | | 10mm | 10mm | 1m | 埋地 |
| YF-GTN1015 | 导航 | N | 磁性磁粉 | 0~60 | | | 10mm | 15mm | 1m | 埋地 |

磁条上方磁场强度图

