

以下配置仅供参考，以实际合同为准

yafreeAGV 1.6T 双向 AGV 配置表：

| 1.6T 双向 30 米/分，AGV-160418-30D |                      |    |    |               |
|-------------------------------|----------------------|----|----|---------------|
| 主要配置                          |                      |    |    |               |
| 名称                            | 型号                   | 数量 | 单位 | 备注            |
| AGVM 驱动单元                     | YF-AGVM701A          | 2  | 台  |               |
| AGVM 电子控制单元型号                 | YF-AGVM701R-45-H-C   | 1  | 台  |               |
| 导航传感器                         | YF-9006              | 4  | 个  |               |
| AGVM 触摸屏设定器型号                 | YF-AGVM300RSX-43(70) | 1  | 个  | 7' 或者 4.3' 可选 |
| 站点传感器                         | YF-RFID200           | 1  | 个  |               |
| 车体                            |                      | 1  | 个  |               |
| 障碍传感器                         | PX-22 或 PBS-03JN     | 2  | 个  |               |
| 橡胶防撞传感器                       | YF-AQXX              | 2  | 个  |               |
| 电气元件                          |                      | 1  | 套  |               |
| 电池                            | 48V                  | 1  | 组  |               |
| 充电器                           |                      | 1  | 个  |               |
| RFID 站点卡                      | YF-R3613             |    | 个  |               |
| 无线系统                          |                      |    |    |               |
| 导航磁条                          | YF-GTN30-3M          |    | M  |               |
|                               |                      |    |    |               |

yafreeAGV 1T 双向 AGV 配置表：

| 1T 双向 45 米/分，AGV-100368-45D |                      |    |    |               |
|-----------------------------|----------------------|----|----|---------------|
| 主要配置                        |                      |    |    |               |
| 名称                          | 型号                   | 数量 | 单位 | 备注            |
| AGVM 驱动单元                   | YF-AGVM502A          | 2  | 台  |               |
| AGVM 电子控制单元型号               | YF-AGVM502R-45-H-C   | 1  | 台  |               |
| 导航传感器                       | YF-9006              | 4  | 个  |               |
| AGVM 触摸屏设定器型号               | YF-AGVM300RSX-43(70) | 1  | 个  | 7' 或者 4.3' 可选 |
| 站点传感器                       | YF-RFID200           | 1  | 个  |               |
| 车体                          |                      | 1  | 个  |               |
| 障碍传感器                       | PX-22 或 PBS-03JN     | 2  | 个  |               |
| 橡胶防撞传感器                     | YF-AQXX              | 2  | 个  |               |
| 电气元件                        |                      | 1  | 套  |               |
| 电池                          | 24V                  | 1  | 组  |               |
| 充电器                         |                      | 1  | 个  |               |
| RFID 站点卡                    | YF-R3613             |    | 个  |               |
| 无线系统                        |                      |    |    |               |
| 导航磁条                        | YF-GTN30-3M          |    | M  |               |

yafreeAGV 750kg 双向 AGV 配置表：

| 750kg 双向 45 米/分 , AGV 075338-45D |                      |    |    |               |
|----------------------------------|----------------------|----|----|---------------|
| 主要配置                             |                      |    |    |               |
| 名称                               | 型号                   | 数量 | 单位 | 备注            |
| AGVM 驱动单元                        | YF-AGVM501A          | 2  | 台  |               |
| AGVM 电子控制单元型号                    | YF-AGVM501R-45-H-C   | 1  | 台  |               |
| 导航传感器                            | YF-9006              | 4  | 个  |               |
| AGVM 触摸屏设定器型号                    | YF-AGVM300RSX-43(70) | 1  | 个  | 7' 或者 4.3' 可选 |
| 站点传感器                            | YF-RFID200           | 1  | 个  |               |
| 车体                               |                      | 1  | 个  |               |
| 障碍传感器                            | PX-22 或 PBS-03JN     | 2  | 个  |               |
| 橡胶防撞传感器                          | YF-AQXX              | 2  | 个  |               |
| 电气元件                             |                      | 1  | 套  |               |
| 电池                               | 24V                  | 1  | 组  |               |
| 充电器                              |                      | 1  | 个  |               |
| RFID 站点卡                         | YF-R3613             |    | 个  |               |
| 无线系统                             |                      |    |    |               |
| 导航磁条                             | YF-GTN30-3M          |    | M  |               |
|                                  |                      |    |    |               |

yafreeAGV 500kg 双向 AGV 配置表：

| 500kg 双向 45 米/分 , AGV 050298-45D |                      |    |    |               |
|----------------------------------|----------------------|----|----|---------------|
| 主要配置                             |                      |    |    |               |
| 名称                               | 型号                   | 数量 | 单位 | 备注            |
| AGVM 驱动单元                        | YF-AGVM500A          | 2  | 台  |               |
| AGVM 电子控制单元型号                    | YF-AGVM500R-45-H-C   | 1  | 台  |               |
| 导航传感器                            | YF-9006              | 4  | 个  |               |
| AGVM 触摸屏设定器型号                    | YF-AGVM300RSX-43(70) | 1  | 个  | 7' 或者 4.3' 可选 |
| 站点传感器                            | YF-RFID200           | 1  | 个  |               |
| 车体                               |                      | 1  | 个  |               |
| 障碍传感器                            | PX-22 或 PBS-03JN     | 2  | 个  |               |
| 橡胶防撞传感器                          | YF-AQXX              | 2  | 个  |               |
| 电气元件                             |                      | 1  | 套  |               |
| 电池                               | 24V                  | 1  | 组  |               |
| 充电器                              |                      | 1  | 个  |               |
| RFID 站点卡                         | YF-R3613             |    | 个  |               |
| 无线系统                             |                      |    |    |               |
| 导航磁条                             | YF-GTN30-3M          |    | M  |               |
|                                  |                      |    |    |               |

yafreeAGV 250kg 双向 AGV 配置表：

| 250kg 双向 45 米/分 , AGV-025248-45D |                      |    |    |               |
|----------------------------------|----------------------|----|----|---------------|
| 主要配置                             |                      |    |    |               |
| 名称                               | 型号                   | 数量 | 单位 | 备注            |
| AGVM 驱动单元                        | YF-AGVM200A          | 2  | 台  |               |
| AGVM 电子控制单元型号                    | YF-AGVM200R-45-H-C   | 1  | 台  |               |
| 导航传感器                            | YF-9006              | 2  | 个  |               |
| AGVM 触摸屏设定器型号                    | YF-AGVM300RSX-43(70) | 1  | 个  | 7' 或者 4.3' 可选 |
| 站点传感器                            | YF-RFID200           | 1  | 个  |               |
| 车体                               |                      | 1  | 个  |               |
| 障碍传感器                            | PX-22 或 PBS-03JN     | 2  | 个  |               |
| 橡胶防撞传感器                          | YF-AQXX              | 2  | 个  |               |
| 电气元件                             |                      | 1  | 套  |               |
| 电池                               | 24V                  | 1  | 组  |               |
| 充电器                              |                      | 1  | 个  |               |
| RFID 站点卡                         | YF-R3613             |    | 个  |               |
| 无线系统                             |                      |    |    |               |
| 导航磁条                             | YF-GTN30-3M          |    | M  |               |
|                                  |                      |    |    |               |

yafreeAGV 250kg 双向超低 AGV 配置表：

| 250kg 双向超低(车高 160mm)45 米/分 , AGV-025288-45D |                      |    |    |               |
|---|----------------------|----|----|---------------|
| 主要配置  |                      |    |    |               |
| 名称  | 型号                   | 数量 | 单位 | 备注            |
| AGVM 驱动单元                                   | YF-AGVM200B          | 2  | 台  |               |
| AGVM 电子控制单元型号                               | YF-AGVM200R-45-H-C   | 1  | 台  |               |
| 导航传感器                                       | YF-9006              | 2  | 个  |               |
| AGVM 触摸屏设定器型号                               | YF-AGVM300RSX-43(70) | 1  | 个  | 7' 或者 4.3' 可选 |
| 站点传感器                                       | YF-RFID200           | 1  | 个  |               |
| 车体  |                      | 1  | 个  |               |
| 障碍传感器                                       | PX-22 或 PBS-03JN     | 2  | 个  |               |
| 橡胶防撞传感器                                     | YF-AQXX              | 2  | 个  |               |
| 电气元件  |                      | 1  | 套  |               |
| 电池  | 24V                  | 1  | 组  |               |
| 充电器   |                      | 1  | 个  |               |
| RFID 站点卡                                    | YF-R3613             |    | 个  |               |
| 无线系统  |                      |    |    |               |
| 导航磁条  | YF-GTN30-3M          |    | M  |               |
|   |                      |    |    |               |

yafreeAGV 100kg 双向 AGV 配置表：

| 100kg 双向 30 米/分 , AGV-010188-30D |                      |    |    |               |
|----------------------------------|----------------------|----|----|---------------|
| 主要配置                             |                      |    |    |               |
| 名称                               | 型号                   | 数量 | 单位 | 备注            |
| AGVM 驱动单元                        | YF-AGVM100A          | 1  | 台  |               |
| AGVM 电子控制单元型号                    | YF-AGVM100R-30-H-C   | 1  | 台  |               |
| 导航传感器                            | YF-9006              | 2  | 个  |               |
| AGVM 触摸屏设定器型号                    | YF-AGVM300RSX-43(70) | 1  | 个  | 7' 或者 4.3' 可选 |
| 站点传感器                            | YF-RFID200           | 1  | 个  |               |
| 车体                               |                      | 1  | 个  |               |
| 障碍传感器                            | PX-22 或 PBS-03JN     | 2  | 个  |               |
| 橡胶防撞传感器                          | YF-AQXX              | 2  | 个  |               |
| 电气元件                             |                      | 1  | 套  |               |
| 电池                               | 24V                  | 1  | 组  |               |
| 充电器                              |                      | 1  | 个  |               |
| RFID 站点卡                         | YF-R3613             |    | 个  |               |
| 无线系统                             |                      |    |    |               |
| 导航磁条                             | YF-GTN30-3M          |    | M  |               |
|                                  |                      |    |    |               |

yafreeAGV 100kg 双向往返 AGV 配置表：

| 100kg 双向往返 30 米/分 , AGV-010138-30D |                     |    |    |    |
|------------------------------------|---------------------|----|----|----|
| 主要配置                               |                     |    |    |    |
| 名称                                 | 型号                  | 数量 | 单位 | 备注 |
| AGVM 驱动单元                          | YF-AGVM100AB        | 1  | 台  |    |
| AGVM 电子控制单元型号                      | YF-AGVM100AB-25-H-C | 1  | 台  |    |
| 导航传感器                              | YF-9006             | 2  | 个  |    |
| 车体                                 |                     | 1  | 个  |    |
| 障碍传感器                              | PX-22               | 2  | 个  |    |
| 橡胶防撞传感器                            | YF-AQXX             | 2  | 个  |    |
| 电气元件                               |                     | 1  | 套  |    |
| 电池                                 | 24V                 | 1  | 组  |    |
| 充电器                                |                     | 1  | 个  |    |
| 导航磁条                               | YF-GTN30-3M         |    | M  |    |
|                                    |                     |    |    |    |
|                                    |                     |    |    |    |
|                                    |                     |    |    |    |

yafreeAGV 1.0T 单向 AGV 配置表：

| 1.0T 单向 45 米/分 AGV-100268-45S |                      |    |    |               |
|-------------------------------|----------------------|----|----|---------------|
| 主要配置                          |                      |    |    |               |
| 名称                            | 型号                   | 数量 | 单位 | 备注            |
| AGVM 驱动单元                     | YF-AGVM701A          | 1  | 台  |               |
| AGVM 电子控制单元型号                 | YF-AGVM406R-45-H-C   | 1  | 台  |               |
| 导航传感器                         | YF-9006              | 1  | 个  |               |
| AGVM 触摸屏设定器型号                 | YF-AGVM300RSX-43(70) | 1  | 个  | 7' 或者 4.3' 可选 |
| 站点传感器                         | YF-RFID200           | 1  | 个  |               |
| 车体                            |                      | 1  | 个  |               |
| 障碍传感器                         | PX-22 或 PBS-03JN     | 2  | 个  |               |
| 橡胶防撞传感器                       | YF-AQXX              | 2  | 个  |               |
| 电气元件                          |                      | 1  | 套  |               |
| 电池                            | 24V (48V)            | 1  | 组  |               |
| 充电器                           |                      | 1  | 个  |               |
| RFID 站点卡                      | YF-R3613             |    | 个  |               |
| 无线系统                          |                      |    |    |               |
| 导航磁条                          | YF-GTN30-3M          |    | M  |               |
|                               |                      |    |    |               |

yafreeAGV 500kg 单向 AGV 配置表：

| 500kg 单向 45 米/分,AGV-050228-45S |                      |    |    |               |
|--------------------------------|----------------------|----|----|---------------|
| 主要配置                           |                      |    |    |               |
| 名称                             | 型号                   | 数量 | 单位 | 备注            |
| AGVM 驱动单元                      | YF-AGVM301A          | 1  | 台  |               |
| AGVM 电子控制单元型号                  | YF-AGVM301R-45-H-C   | 1  | 台  |               |
| 导航传感器                          | YF-9006              | 1  | 个  |               |
| AGVM 触摸屏设定器型号                  | YF-AGVM300RSX-43(70) | 1  | 个  | 7' 或者 4.3' 可选 |
| 站点传感器                          | YF-RFID200           | 1  | 个  |               |
| 车体                             |                      | 1  | 个  |               |
| 障碍传感器                          | PX-22 或 PBS-03JN     | 2  | 个  |               |
| 橡胶防撞传感器                        | YF-AQXX              | 2  | 个  |               |
| 电气元件                           |                      | 1  | 套  |               |
| 电池                             | 24V                  | 1  | 组  |               |
| 充电器                            |                      | 1  | 个  |               |
| RFID 站点卡                       | YF-R3613             |    | 个  |               |
| 无线系统                           |                      |    |    |               |
| 导航磁条                           | YF-GTN30-3M          |    | M  |               |
|                                |                      |    |    |               |

yafreeAGV 300kg 单向 AGV 配置表：

| 300kg 单向 45 米/分,AGV-030198-45S |                      |    |    |               |
|--------------------------------|----------------------|----|----|---------------|
| 主要配置                           |                      |    |    |               |
| 名称                             | 型号                   | 数量 | 单位 | 备注            |
| AGVM 驱动单元                      | YF-AGVM300A          | 1  | 台  |               |
| AGVM 电子控制单元型号                  | YF-AGVM300R-45-H-C   | 1  | 台  |               |
| 导航传感器                          | YF-9006              | 1  | 个  |               |
| AGVM 触摸屏设定器型号                  | YF-AGVM300RSX-43(70) | 1  | 个  | 7' 或者 4.3' 可选 |
| 站点传感器                          | YF-RFID200           | 1  | 个  |               |
| 车体                             |                      | 1  | 个  |               |
| 障碍传感器                          | PX-22 或 PBS-03JN     | 2  | 个  |               |
| 橡胶防撞传感器                        | YF-AQXX              | 2  | 个  |               |
| 电气元件                           |                      | 1  | 套  |               |
| 电池                             | 24V                  | 1  | 组  |               |
| 充电器                            |                      | 1  | 个  |               |
| RFID 站点卡                       | YF-R3613             |    | 个  |               |
| 无线系统                           |                      |    |    |               |
| 导航磁条                           | YF-GTN30-3M          |    | M  |               |
|                                |                      |    |    |               |

其他相关配件

| 名称      | 型号            | 数量 | 单位 | 备注 |
|---------|---------------|----|----|----|
| 单牵引杆机构  | YF-QY401      | 1  | 台  |    |
| 双牵引杆机构  | YF-QY401      | 1  | 台  |    |
| 升降平台    | YF-SJT7050-40 |    |    |    |
| 滚筒机构    |               |    |    |    |
| 自动移载机构  |               |    |    |    |
| 工位呼叫器系统 |               |    |    |    |
| 交通管制系统  |               |    |    |    |
| 上位机管理系统 |               |    |    |    |
| .....   |               |    |    |    |
|         |               |    |    |    |
|         |               |    |    |    |

同时提供整机